



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДЛЯ ФАСОВКИ В ОТКРЫТЫЕ МЕШКИ

Дозатор гравитационного типа ДФСМ предназначен для фасовки в открытые мешки порошкообразных, зерновых, гранулированных и кусковых продуктов с грансоставом до 20 мм без системы уплотнения продукта. Процедура фасовки проходит непосредственно в мешок, тем временем на цифровом дисплее дозатора отображается реальная масса фасуемого продукта в мешке.



- Коммерческий учёт и сертификация, состоит в гос. реестре средств измерения
- Универсальный дозатор по дозам от 5 до 50 кг
- Терминал «ВКД-001» собственного производства, программируется под технологические требования Заказчика
- Производительность до 360 меш/час
- Возможность эксплуатации оборудования при температурах от +5 до +45°C (с использованием осушителя воздуха от -30 до +40°C)
- Легкий монтаж и установка под накопительный бункер, оборудование поставляется в сборе с предварительной заводской калибровкой готовым к эксплуатации
- Исполнение конструкции из нержавеющей стали (опция)
- Сертификат о первичной поверке (опция)
- Аспирационный кожух (опция)
- Взрывозащищенное исполнение (опция)

**Подробнее о товаре:**



#### Базовая комплектация:

- Проходной патрубков
- Плита монтажная
- Весоизмерительный модуль
- Терминал весовой
- Комплект пневматики для заслонки
- 2 быстросъемные воронки для мешков (5-15; 25-50 кг)
- Задвижка двухскоростная (грубо/точно)
- Пневматика для зажима мешка в сборе

Технические характеристики	
Напряжение питания, В	220/380
Максимальная потребляемая мощность, кВт/ч	0,7
Питание сжатым воздухом, МПа	0,6...0,8
Диапазон рабочих температур: без осушки воздуха °C	+5... +40
Диапазон рабочих температур: с осушкой воздуха °C	-30...+40
Степень защиты дозатора с датчиками	IP 67
Наибольший предел дозирования (НПД), кг	50
Наименьший предел дозирования (Нм ПД), кг	5
Цена проверочного деления, кг	0.01/0.02

Условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - по факту готовности  
Срок изготовления: 40 дней  
Доставка: ТК за счет покупателя  
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев

Модель	Стоимость за ед., в руб. с НДС	Кол-во (шт)	Сумма, в руб. с НДС
ДФСМ 50-Б-ПП-Х(0,5) -	468 000	1	468 000
Дополнительные опции			
МЗК GK35-6A со стойкой и протяжкой мешка	340 000	1	340 000
Ленточный отводящий конвейер 3 метра	291 000	1	291 000
Расходный бункер на стойках от 0,5 м³	По запросу		
Система аспирации с обратной фильтрацией воздуха	204 000	1	204 000
ПО для учета взвешивания	По запросу		
ИТОГО:			

Последние новости



Видео обзор



**Если у Вас остались вопросы - свяжитесь с нами:**

Отдел продаж:  
Телефон: 8 (34792) 4-82-66 / 8 (800) 600-32-71  
E-mail: info@uzvo.ru



## ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ФАСОВКИ В ОТКРЫТЫЕ МЕШКИ

Высокопроизводительный дозатор для фасовки сыпучих продуктов, оснащён интегрированной системой уплотнения, которая повышает плотность упаковки. Дозатор высокоскоростной может быть встроен в уже существующие производственные линии или использоваться как автономное оборудование.



Производительность: до 600 мешков в час.



Возможность на одной модели весов дозировать мешки от 20 до 50 кг.



Весовой контроллер ВКД-001 способствует точному дозированию и простому управлению процессом, а также минимизирует отклонения от заданных значений. Возможность интеграции с системами управления производством.



Повышение качества продукции и усиление конкурентоспособности.



Интегрированная система уплотнения, обеспечивающая надёжное закрытие мешков и предотвращающая просыпание продукта.

### Стандартная комплектация:

- ◆ Весовой терминал.
- ◆ Фильтр-регулятор давления.
- ◆ Задвижка двухскоростная (грубо/точно).
- ◆ Пневматический зажим.
- ◆ Аспирационный кожух.

### Дополнительная комплектация:

- ◆ Мешкозашивочная машинка.
- ◆ Эtiquетировка мешка.
- ◆ Панель визуализации.
- ◆ Робот-паллетоукладчик.
- ◆ Транспортёр.
- ◆ Уплотнение материала в мешке.
- ◆ Расходный бункер.

### Подробнее о товаре:



Характеристика	Значение
Максимальная производительность, мешков/час	600
Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг	50
Наименьший предел дозирования порции (НПД), кг	20
Дискретность отсчета, кг	0,02
Класс точности дозирования по ГОСТ 10223	0,5
Диаметр мешкоприемного патрубка, мм	220
Электрическое питание от сети переменного тока:	
- напряжение, В	220
- частота, Гц	49...51
- потребляемая мощность, не более, кВт	3,2
Степень защиты пульта управления	IP65

Модель	Стоимость за ед., в руб. с НДС	Кол-во (шт)	Сумма, в руб. с НДС
Дозатор высокопроизводительный	По запросу		
Дополнительные опции			
МЗК СК35-6А со стойкой и протяжкой мешка	324 000	1	324 000
Ленточный отводящий конвейер 3 метра	291 000	1	291 000
Расходный бункер на стойках от 0,5 м <sup>3</sup>	По запросу		
Система аспирации с обратной фильтрацией воздуха	204 000	1	204 000
ПО для учета взвешивания	По запросу		
ИТОГО:			



### Если у Вас остались вопросы - свяжитесь с нами:

Отдел продаж:  
Телефон: 8 (34792) 4-82-66 / 8 (800) 600-32-71  
E-mail: info@uzvo.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Завод весового оборудования»  
Юридический адрес: 453510, Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 86  
Почтовый адрес: 453500, Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина 41, а/я 3  
ИНН: 0256021017 / КПП: 025601001

Условия оплаты: 50% - предплата, 50% - по факту готовности  
Срок изготовления: 40 дней  
Доставка: ТК за счет покупателя  
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев